

Datenblatt AQUAtreat 1 und 2 Wasserfilter

J.Hoffmann / 09.03.2005



**Filterkopf mit Cornelius
4-Fach Bajonett Anschluss
(Teilenr. 22-0100-694)
Schlauchanschluss =
1/4" John-Guest**

Aktivkohle-Block Filter	Aktivkohle-Block Filter + 0,15µm Membranfilter
 <p style="text-align: center;">AQUA treat 1</p>	 <p style="text-align: center;">AQUA treat 2</p>

Benötigte min. Bauraumhöhe	~275mm	~275mm
Benötigte min. Bauraumtiefe	~90-100mm	~90-100mm
Porengröße des Filters	1,0µm	0,15µm
Filter Type	Aktivkohle-Block Filter mit Silber-Ionen	Aktivkohle-Block Filter mit Silber-Ionen + 0,15µm Membranfilter
Filterkopf	Cornelius Spezifisch (4-fach Bajonett)	Cornelius Spezifisch (4-fach Bajonett)
Kapazität (Filterleistung)	3.000 Liter oder max. 6 Monate	4.000 Liter oder max. 6 Monate
Max. Betriebsdruck	8,6 bar (125 psi)	8,2 bar (120 psi)
Getestet gemäß	FDA CFR21 standard, NSF standard 42 und 53	
Fließrate	2,0 Liter je Minute	2,0 Liter je Minute
Entfernung von Chlor, Geschmack, Geruch	Ja	Ja
Entfernung von Zysten	Nein	Ja
Entfernung von Bakterien	Nein	Ja (99,95% = Log 8 Reduzierung)

Teilenummer Cornelius (PN)	22-0100-748 (Patrone ohne Kopf)	22-0100-693 (Patrone ohne Kopf)
-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Kit für die Filtermontage hinter Pearlmax 3 Servicetüre
(Halter, Filterkopf und 1 Patrone)
mit AquaTreat 1 Filterpatrone -> PN 22-0101-195
mit AquaTreat 2 Filterpatrone -> PN 22-0100-907

